

Atlassian 제품 실행

이 문서는 Atlassian 제품 실행에 대한 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

계정 변경

Atlassian 제품 실행을 위한 사용자 변경한다. 커브의 경우 일반적으로 atlassian으로 설정한다.

```
su - u atlassian
```

실행 정보

다음은 Atlassian 제품의 Start and Stop에 대한 정보를 확인할 수 있다.

| 제품 | OS | 경로 | 시작 | 종료 | 예제 |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---|
| Jira | Linux | <installation-directory>\bin\ | start-jira.sh | stop-jira.sh | /atlassian/jira/bin/start-jira.sh /atlassian/jira/bin/stop-jira.sh |
| Confluence | Linux | <installation-directory>\bin\ | start-confluence.sh | stop-confluence.sh | /atlassian/confluence/bin/start-confluence.sh |
| Bitbucket | Linux | <Bitbucket Server installation directory>\bin\ | start-bitbucket.sh | stop-bitbucket.sh | /atlassian/bitbucket/bin/start-bitbucket.sh |
| Bamboo | Linux | <Bamboo installation directory>\bin\ | start-bamboo.sh | stop-bamboo.sh | /atlassian/bamboo/bin/start-bamboo.sh |
| Crowd | Linux | <Crowd installation directory>\ | start_crowd.sh | stop_crowd.sh | /atlassian/crowd/start_crowd.sh |