

Atlassian 제품 실행

이 문서는 Atlassian 제품 실행에 대한 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

계정 변경

Atlassian 제품 실행을 위한 사용자 변경한다. 커브의 경우 일반적으로 atlassian으로 설정한다.

```
su - u atlassian
```

실행 정보

다음은 Atlassian 제품의 Start and Stop에 대한 정보를 확인할 수 있다.

제품	OS	경로	시작	종료	예제
Jira	Linux	<installation-directory>\bin\	start-jira.sh	stop-jira.sh	/atlassian/jira/bin/start-jira.sh /atlassian/jira/bin/stop-jira.sh
Confluence	Linux	<installation-directory>\bin\	start-confluence.sh	stop-confluence.sh	/atlassian/confluence/bin/start-confluence.sh
Bitbucket	Linux	<Bitbucket Server installation directory>\bin\	start-bitbucket.sh	stop-bitbucket.sh	/atlassian/bitbucket/bin/start-bitbucket.sh
Bamboo	Linux	<Bamboo installation directory>\bin\	start-bamboo.sh	stop-bamboo.sh	/atlassian/bamboo/bin/start-bamboo.sh
Crowd	Linux	<Crowd installation directory>\	start_crowd.sh	stop_crowd.sh	/atlassian/crowd/start_crowd.sh