

Bitbucket 설치 후 점검사항

이 문서는 Bitbucket 설치 후 점검사항을 공유하기 위해 작성되었다.

- [점검 사항](#)
 - [Memory 추가 설정](#)
 - [Analytics 비활성화](#)
 - [Encoding 설정](#)
 - [Backup 설정](#)

점검 사항

Memory 추가 설정

Linux, Windows

[Bitbucket Memory 증설](#)

Analytics 비활성화

Analytics data가 Atlassian으로 보내기 때문에 비활성화 한다.

Linux, Windows

Bitbucket Web으로 접속 하여 Administration > Settings > Analytics의 Atlassian Analytics Enable을 Disabled으로 변경하고 저장한다.

Encoding 설정

Filesystem의 encoding이 깨지는 것을 방지하기 위해 Encoding을 설정 한다.

Windows

[Bitbucket Encoding 설정](#)

Backup 설정

Linux

Bitbucket의 <Install_directory>와 <Data_directory>를 압축하여 백업 폴더에 복사 해 둔다.

```
tar -czvf ex:) /opt/atlassian/bitbucket, var/atlassian/application-data/bitbucket
```

Windows

Bitbucket의 <Install_directory>와 <Data_directory>를 압축하여 백업 폴더에 복사 해 둔다.

```
zip으로 압축 ex:) C:\atlassian\bitbucket, C:\atlassian\application-data\bitbucket
```