

Jira Tomcat rewriteMod URL 리다이렉트 설정

이 문서는 Jira의 내부 특정 URL 접근 시, 리다이렉트 이동하는 설정에 대한 가이드를 제공한다.

- [Jira 설치페이지\conf\context.xml 수정](#)
- [rewrite.config 생성](#)
- [rewrite 를 추가](#)

Jira 설치페이지\conf\context.xml 수정

아래와 같이 <Valve className="org.apache.catalina.valves.rewrite.RewriteValve" />를 추가한다.

```
<Context>

  <!-- Default set of monitored resources. If one of these changes, the    -->
  <!-- web application will be reloaded.                                -->
  <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
  <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>

  <!-- Uncomment this to disable session persistence across Tomcat restarts -->
  <!--
  <Manager pathname="" />
  -->
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.rewrite.RewriteValve" />
</Context>
```

rewrite.config 생성

Jira 설치경로\atlassian-jira\WEB-INF\ 경로에 rewrite.config 파일을 생성한다.

rewrite 를 추가

아래와 같이 RewriteRule을 추가한다.

```
RewriteRule ^/jira/secure/(\D+) /jira/secure/
```

세부 옵션은 아래 Tomcat 사이트 참조

- <https://tomcat.apache.org/tomcat-8.5-doc/rewrite.html>